



MODELO: NTC PRO 4000
(4016-i3/8GB/SSD480GB)



* Foto ilustrativa

Especificações Técnicas:

- Processador

Intel Core i3-9100

Núcleos: 4

Threads: 4

Clock: 3.6 até 4.2Ghz

Memória Cache: 6MB

TDP: 65W

Link: <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/134870/intel-core-i39100-processor-6m-cache-up-to-4-20-ghz/specifications.html>

- Placa Mãe

GIGABYTE Gigabyte H310M M.2

Bios: NTC UEFI 64Mb

Suporte a processadores: Intel® 9ª geração de processadores Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Soquete LGA1151

Memória: Possui 2 soquetes para memória DIMM DDR4, Dual Channel 2133/2400/2666 MHz

Suporta até 32GB de memória

Slots de expansão: 1 x slot PCIe 3.0 ou 2.0 a x16; 1 x PCIe x1 3.0 ou 2.0

Audio: Realtek® ALC887 com 7.1-Channel Suporte a S/PDIF

Rede: Realtek®GbE, 1 x Gigabit LAN

Painel Traseiro: 1 x PS/2 keyboard/mouse port 1 x D-Sub port 1 x HDMI port 2 x USB 3.1 Gen

1 ports 4 x USB 2.0/1.1 ports 1 x RJ-45 port 3 x audio jacks

Conectores Internos: 1 x ATX 24-pin; 1 x ATX 4pin; 1 x Painel frontal; 1 x Áudio Frontal; 4 x

conectores SATA III 3.0Gb/s ou 6.0Gb/s; 1 entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0

adicionais; 2 conectores USB 2.0 suportando até 4 portas USB 2.0 adicionais

<https://www.gigabyte.com/br/Motherboard/H310M-M2-rev-10/sp#sp>

- Memória

NTC

Padrão: DDR4

Capacidade: 8GB (1x8GB)

Frequência: 2.666Mhz

- Armazenamento

SSD NTC NTCKF-F6S-480

Padrão: SSD 2,5"

Capacidade: 480GB

Conexão: SATAIII (6GB/s)

- Unidade ótica

Asus - DRW-24F1MT Preto

Padrão: DVD-RW

Velocidade: CD-R 48X; DVD-r 24X

Conexão: SATA

Link: <https://www.asus.com/br/Optical-Drives-Storage/DRW24F1MT>

- Conectividade

Rede com fios: Realtek® 8111H (10/100/1000 Mbit) padrões 802.3.

Rede sem fios: TP-Link TL-WN781ND IEEE 802.11n/g/b até 150Mbps PCI express.

Link: https://www.tp-link.com/uk/products/details/cat-11_TL-WN881ND.html

- Gabinete

NTC ATX Mini torre Preto

Baixas: 2 de 5.25" externa, 1 x 2.5" Interna SSD - 1 x3.5" Interna - 1 2.5" ou 3.5" Interna.

Slots de expansão: 4 Perfil Alto, Autofalante Interno (opcional)

Portas USB: 2 x 2.0 Frontais, : 2 x 3.0 Frontais(opcional).

Resfriamento: local para Fan frontal 120mm (opcional) e traseiro 80mm (opcional) e lateral 120mm (opcional).

Áudio: Entrada e Saída Frontal P2.

Indicador luminoso frontal: Power-On e Atividade de disco rígido.

Comandos: Power e Reset.

- Fonte

BlueCase BLU500PFC

Tipo: ATX

Potencia Real 500W

Eficiência 73%

PFC: Ativo

Bivolt automático

Link: <https://www.bluecase.com.br/fonte-de-alimentacao-500w-pfc-ativo-blu500pfc-bluecase>

- Teclado (opcional)

NTC KM-1928 USB Preto

Proteção: Resistente à água (exceto imersão).

Impressão de teclas permanente por fusão.

Padrão: ABNT 2 112 teclas (6 teclas de função/multimídia)

Suportes inclináveis para ajuste de altura

Conexão: USB

LED indicador: Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock ativados

Ciclo de vida: 10 milhões de toques.

Comprimento do cabo: 1,50m

Teclas com membrana táctil

- Mouse (opcional)

NTC MO-M235 USB Preto

Design ergonômico - Ambidestro

Sensor óptico: 1200 DPI.

Comprimento do cabo: 1,3m

Conexão: USB

Botões: 3 (sendo 1 Scroll)

Segurança.

Slot para anilha de segurança.

Sensor de intrusão. (opcional)

Numero de patrimônio e serial gravado na bios. (opcional)

Compatibilidade

Linux: Kernel 2.6.x ou superiores.

Microsoft: Windows 7/ 10 32/64 bits (todas as versões).

Software Embarcado

Linux

Garantia

De 12 a 60 Meses On-site ou logística reversa no território nacional conforme contrato.

Chamados/SupORTE: 08007290606 ou <https://www.ntccomputadores.com.br/setorpublico>

O que vem na caixa.

Cabo de alimentação Padrão Brasileiro NEMA 5/15, Mídia ótica contendo Drivers/programas de instalação e Manual



Av. Maringá, 1354 - Bloco D - Un. 7 - Pinhais, PR / CEP: 83324-442

CNPJ: 07.953.689/0001-18 / IE: 9036973347

Fone: 3012-4562

www.fagundez.com

