



**MODELO: NTC PRO 1000
(105-J1800/4GB/SSD120GB)**



* Foto ilustrativa

Especificações Técnicas:

- Processador

Processador Intel® Celeron® Processor J1800
Núcleos: 2
Threads: 2
Clock: 2.41 a 2.58Ghz
Memória Cache: 1 MB
TDP: 10W
Vídeo: Gráficos HD Intel® para processador Intel Atom® série Z3700
Link: <https://ark.intel.com/content/www/br/pt/ark/products/78866/intel-celeron-processor-j1800-1m-cache-up-to-2-58-ghz.html>

- Placa Mãe

Asus J1800I-C/BR
Suporte a processadores: Intel® processadores Celeron® Dual-Core J1800 SoC onboard
Memória: Memória 2 x SO-DIMM, DDR3 1333 MHz Un-buffered
Suporta até 8GB de memória
Slots de expansão: 1 x PCIe 2.0 x1 1 x mini-PCIe
Áudio: Realtek® ALC887 com 7.1-Channel Suporte a S/PDIF
Rede: Realtek® 8111F, 1 x Gigabit LAN 10/100/1000
Painel Traseiro: 1 porta(s) PS/2 para teclado ou mouse; 1 x saída(s) D-Sub; 1 x HDMI; 1 x porta(s) LAN (RJ45); 4 x porta(s) USB 2.0; 3 x conector(es) de áudio; 1 x porta(s) USB 3.0; 1 x porta(s) COM
Conectores Internos: 1 x entrada(s) USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicional(s) 1 x conectores(s) para porta COM 2 x conector(es) SATA 3Gb/s 1 x Conector(es) para porta TPM 1 x conector(es) de ventoinha do processador 1 x conector(es) de ventoinha do chassi 1 x conector(es) de força EATX de 24 pinos 1 x conector(es) de força ATX 12V de 4 pinos 1 x conector(es) de áudio para o painel frontal (AAFP) 1 x LPT header 1 x painel(s) do sistema 1 x jumper Clear CMOS 1 x Buzzer

- Memória

Multilaser MM421BU
Padrão: DDR3
Capacidade: 4GB
Frequência: 1.333Mhz

- Armazenamento

Team Group L5 Lite
Padrão: SSD
Capacidade: 120GB
Conexão: SATAIII 2,5
Link: <https://www.teamgroupinc.com/en/product/l5-lite>

- Conectividade

Rede com fios: Realtek® 8111F (10/100/1000 Mbit) padrões 802.3
Rede sem fios: Intel 3945

- Gabinete

NTC K2L
Baías: 1 de 2.5" externo.
Indicador luminoso frontal: Power-On e Atividade de disco rígido.
Dimensões do gabinete (AxLxP): 55x190x191mm

*Capacidade implementada de ligar o equipamento por comando para a placa de Rede com fio (Wake Up on Lan / Remote Wake Up, PXE)

- Fonte

Adaptador externo
Tenção: 100~240V
Potencia: saída de 12V 5A 60W

- Teclado (opcional)

NTC KM USB Preto
Proteção: Resistente à água (exceto imersão).
Padrão: ABNT-2 105 teclas + 6 teclas de função/multimídia
Suportes inclináveis para ajuste de altura
Conexão: USB
LED indicador: Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock ativados
Ciclo de vida: 10 milhões de toques.
Comprimento do cabo: 1,50m
Teclas com membrana táctil

- Mouse (opcional)

NTC MO USB Preto
Design ergonômico
Sensor óptico: 1000 DPI.
Comprimento do cabo: 1,3m
Conexão: USB
Botões: 3 (sendo 1 Scroll)

- Compatibilidade

Linux: Kernel 2.6.x ou superiores.
Microsoft: Windows 10 32/64 bits (todas as versões).

- Software Embarcado (opcional)

Windows 10 Pro OA3

- Garantia

De 12 a 60 Meses On-site ou logística reversa no território nacional conforme contrato.
Chamados através dos canais: 08007290606 ou <http://www.dataro.com.br/rt.php>

- O que vem na caixa.

Cabo de alimentação Padrão Brasileiro NEMA 5/15
Fonte de alimentação
Suporte Para fixação VESA
Mídia ótica contendo Drivers/programas de instalação
Manual

- Suporte

<http://ntccomputadores.com.br/>

*Atenção!

Esse produto possui política comercial diferenciada dos demais produtos NTC, em caso de venda a mesma deve estar munida de autorização comercial do fabricante sendo essa especifica constando modelo do equipamento, garantia, e consumidor final de destino essa política garante o pleno atendimento a garantia e especificações constantes nesse catalogo técnico.



Av. Maringá, 1354 - Bloco D - Un. 7 - Pinhais, PR / CEP: 83324-442

CNPJ: 07.953.689/0001-18 / IE: 9036973347

Fone: 3012-4562

www.fagundez.com

