



MODELO: NTC PRO 4000

(4001-i3/8GB/SSD240GB)



* Foto ilustrativa

Especificações Técnicas:

- Processador

Processador Intel® Core™ i3-8100
Núcleos: 4 Threads: 4
Clock: de 3.60GHz
Memória Cache: 6 MB
TDP: 65W
Vídeo: Intel® HD Graphics 630 Suporte 3D DirectX 12 até 4K HDMI

Link: <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/processors/core/i3-processors/i3-8100.html>

- Placa Mãe

TUF B360M-PLUS Gaming/BR

Suporte a processadores: Intel® * 6a/7a geração de processadores Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Soquete LGA1151

Memória: Possui 4 soquetes para memória DIMM DDR4, Dual Channel 2666/2400/2133MHz Suporta até 64GB 1.2V de memória

Slots de expansão: 1 x PCIe 3.0 x16 (modo x16) 2 x PCIe 3.0/2.0 (modo x1) Audio: Realtek® ALC887 com 7.1-Channel

Rede: Intel® I219V, 1 x Gigabit LAN

Painel Traseiro: 1 x PS/2 teclado (roxo) 1 x PS/2 mouse (verde) 1 x DVI-D 1 x HDMI 1 x porta(s) LAN (RJ45) 2 x porta(s) USB 2.0 1 x porta(s) USB 3.0 (I) 2 x USB 3.1 Gen 2 (Azul turquesa) Type-A, até 10Gbps 1 x 8-channel Audio I/O

Conectores Internos: 2 x porta(s) USB 2.0, com suporte a 2 porta(s) USB 2.0 adicionais 1 x porta(s) USB 3.1 Gen 1 (até 5Gbps) com suporte a 2 portas USB 3.1 Gen 1 adicionais (19-pin, moss green) 1 x conectores(s) para porta COM 1 x conector(es) de ventoinha do processador 2 x conector(es) de ventoinha do chassi 1 x Header(s) Aura para fita RGB 6 x conector(es) SATA 6Gb/s 1 x leitor(es) externo(s) S/PDIF 1 x conector(es) de força EATX de 24 pinos 2 x M.2 Socket 3 for M Key, type 2242/2260/2280 devices 1 x conector(es) de áudio para o painel frontal (AAFP) 1 x 8-pin EATX 12V Power connectors 1 x jumper Clear CMOS 1 x System panel connector

Link: <https://www.asus.com/br/Motherboards/TUF-B360M-PLUS-GAMING-BR/>

- Memória

Padrão: DDR4

Capacidade: 8GB (1x8GB)

Frequência: 2.400Mhz

- Armazenamento

SSD Kingston A400

Padrão: SSD

Capacidade: 240GB Leitura 500MB/s Gravação 450MB/s

Conexão: SATAIII 6Gb/s 2,5"

Link: https://www.kingston.com/datasheets/SA400S37_br.pdf

- Gabinete

NTC NK930 ATX Torre

Baías: 2 de 2.5", 2 de 3.5" Interno.

Slots de expansão: 4 Perfil Alto, Autofalante Interno (opcional)

Portas USB: 2 x 2.0 Frontais, : 1 x 3.0 Frontais(opcional).

Resfriamento: local para Fan frontal e traseiro.

Áudio: Entrada e Saída Frontal P2..

Indicador luminoso frontal: Power-On e Atividade de disco rígido.

Comandos: Power e Reset.

- Fonte

Gamemax GM500

Potencia Real 500W

PFC Ativo: sim

Bivolt: 110v/220v Automático

Certificação: 80Plus Bronze

- Teclado (Opcional)

NTC KM USB Preto

Proteção: Resistente à água (exceto imersão) teclas com membrana táctil

Padrão: ABNT 2 105 teclas + 9 teclas de função/multimídia

Conexão: USB

LED indicador: Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock ativados

Ciclo de vida: 10 milhões de toques.

Comprimento do cabo: 1,50m

- Mouse (Opcional)

NTC MO USB Preto

Design ergonômico

Sensor óptico: 1200 DPI.

Comprimento do cabo: 1,3m

Conexão: USB

Botões: 3 (sendo 1 Scroll)

- Segurança.

Slot para anilha de segurança.

- Compatibilidade

Linux: Kernel 2.6.x ou superiores.

Microsoft: Windows 10 32/64 bits (todas as versões).

Certificações

Norma 60950/61000.

RoHS Directive (2011/65/EU)

- Software Embarcado

Microsoft: Windows 10 Pro 64 bits.

- Garantia

De 12 a 60 Meses On-site (Solução em 3 dias uteis) ou logística reversa no território nacional conforme contrato.

Chamados através dos canais: 08007290606 ou <http://www.dataro.com.br/rt.php>

- O que vem na caixa.

Cabo de alimentação Padrão Brasileiro NEMA 5/15

Mídia ótica contendo Drivers/programas de instalação

Manual

- Suporte

<http://ntcomputadores.com.br/>



Av. Maringá, 1354 - Bloco D - Un. 7 - Pinhais, PR / CEP: 83324-442

CNPJ: 07.953.689/0001-18 / IE: 9036973347

Fone: 3012-4562

www.fagundez.com

