



MODELO: NTC PRO 5000
(5004-FX/8GB/HD1TB/Win10)



* Foto ilustrativa

Especificações Técnicas:

- Processador

AMD FX-6300
Núcleos: 6
Threads: 6
Clock: de 3.5GHz até 3.8GHz
Memória Cache Total: 14MB
TDP: 95W
Instruções 32/64 Bits.
Link: <https://www.amd.com/pt/products/cpu/fx-6300>

- Placa Mãe

Asus M5A78L-M LX/BR
Chipset: AMD 760G (780L)/SB710
Vídeo: Integrated ATI Radeon™ HD 3000 GPU
Suporte a processadores: AMD FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ 100 Series
Processadores Suporta CPU em até 95 W
Memória: Possui 2 soquetes para DDR3 (O.C.)/1333/1066(O.C.) MHz ECC, Non-ECC, Un-buffered Arquitetura de memória: Dois canais Suporta até 16GB de memória
Slots de expansão: 1 x PCIe x16 2 x PCIe x1 1 x PCI
Áudio: Realtek® ALC887 com 8 canais - CODEC de alta definição
Rede: 1 x Gigabit LAN Realtek® RTL8111E, 1 x Gigabit LAN
Conectores internos: 3 entrada(s) USB 2.0, com suporte a 6 portas USB 2.0 adicional(s) 6 conector(es) SATA 3Gb/s 1 conector(es) de ventoinha do processador 1 conector(es) de ventoinha do chassi 1 leitor(es) externo(s) S/PDIF 1 conector(es) de força EATX de 24 pinos 1 conector(es) de força ATX 12V de 4 pinos 1 conector(es) de áudio para o painel frontal (AAFP) 1 painel(s) do sistema 1 x conector interno para auto-falante
Painel Traseiro: 1 x PS/2 teclado (roxo) 1 x PS/2 mouse (verde) 1 saída(s) D-Sub 1 porta(s) LAN (RJ45) 4 porta(s) USB 2.0 3 entrada(s) de áudio 1 x COM port(s) 1 x Parallel port(s)
Link: https://www.asus.com/br/Motherboards/M5A78LM_LXBR/

- Memória

Multilaser MM810BU
Padrão: DDR3
Capacidade: 8GB
Frequência: 1.600Mhz

- Armazenamento

HDD Western Digital WD10EZEX
Padrão: Disco rígido 3,5"
Capacidade: 1000GB a 7200RPM com Cache 64MB
Conexão: SATAIII 3,5"
Link: https://www.wd.com/content/dam/wdc/website/downloadable_assets/eng/spec_data_sheet/2879-771436.pdf

- Unidade ótica

LG - GH24NS90 Preto
Padrão: DVD+R DL, DVD+RW, CDR e CD-RW
Velocidade: CD-R 48X; DVD-r 24X
Conexão: SATA

- Gabinete

NTC NK920
Padrão: ATX Torre
Baías: 2 de 5.25" externas, 1 de 3.5" externo.
Slots de expansão: 4 Perfil Alto
Portas USB: 2 x 2.0 Frontais.
Resfriamento: Duto lateral, local para Fan frontal e traseiro.
Áudio: Entrada e Saída Frontal P2..
Indicador luminoso frontal: Power-On e Atividade de disco rígido.
Comandos: Power e Reset.

- Fonte.

K-Mex PX300
Potencia Real 300W
Eficiência 70%
Bivolt

- Teclado

NTC KM USB Preto
Proteção: Resistente à água (exceto imersão) teclas com membrana táctil
Padrão: ABNT 2 105 teclas + 9 teclas de função/multimídia
Conexão: USB
LED indicador: Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock ativados
Ciclo de vida: 10 milhões de toques.
Comprimento do cabo: 1,50m

- Mouse

NTC MO USB Preto
Design ergonômico
Sensor óptico: 1200 DPI.
Comprimento do cabo: 1,3m
Conexão: USB
Botões: 3 (sendo 1 Scroll)

- Segurança.

Slot para anilha de segurança.

- Compatibilidade

Linux: Kernel 2.6.x ou superiores.
Microsoft: Windows 7/ 10 32/64 bits (todas as versões).

- Certificações

IEC 60950/61000.
RoHS Directive (2011/65/EU)

- Software Embarcado

Windows 10 PRO 64/32 Bits.

- Garantia.

De 12 a 60 Meses On-site ou logística reversa no território nacional conforme contrato. Chamados através dos canais: 08007290606 ou <http://ntccomputadores.com.br/rt.php>

- O que vem na caixa.

Cabo de alimentação Padrão Brasileiro NEMA 5/15 NBR14136/ IEC C13
Mídia ótica contendo Drivers/programas de instalação
Manual

- Suporte

<http://ntccomputadores.com.br/>

-*Atenção!

Esse produto possui política comercial diferenciada dos demais produtos NTC, em caso de revenda a mesma deve estar munida de autorização comercial do fabricante sendo essa especifica constando modelo do equipamento, garantia, e consumidor final de destino essa política garante o pleno atendimento a garantia e especificações constantes nesse catalogo técnico.



Av. Maringá, 1354 - Bloco D - Un. 7 - Pinhais, PR / CEP: 83324-442

CNPJ: 07.953.689/0001-18 / IE: 9036973347

Fone: 3012-4562

www.fagundez.com

